

# UJV100-160



Tecnología de impresión UV competitiva

160 cm

## Impresora UV de precio competitivo

UJV100-160 es una impresora UV que entrega impresiones de alta calidad a alta velocidad, combinando estabilidad y productividad a precio competitivo. Las tintas UV se secan instantáneamente, permitiendo que se laminen después de la impresión para aumentar eficiencia. Además, las tintas UV de Mimaki adhieren a una gama variada de sustratos, incluido papel, PET, tela, vinilo y más. Esta versatilidad contribuye a costos de sustratos reducidos, y a la vez permite al usuario aumentar su portfolio de productos.

- Versatilidad elevada de sustratos para impresión, con alta resistencia a los rasguños
- Alto rendimiento, combinando alta calidad de impresión con costos operativos muy bajos
- Favorable al medio ambiente con bajos compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Posibilidades de diseño infinitas con tinta blanca
- La unidad de chequeo de boquillas (NCU) y el sistema de recuperación de boquillas (NRS) detectan las boquillas bloqueadas y las reemplazan con boquillas operativas, asegurando una impresión sin interrupciones.
- Sistema de ajuste de punto (DAS) automatiza la corrección del posicionamiento del punto y de la alimentación

Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki.

<b>Cabezales</b>	Dos cabezales piezo-eléctrico por demanda, escalonados
<b>Resolución de impresión</b>	360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
<b>Velocidad máxima de impresión</b>	23 m <sup>2</sup> /h (Draft) 18.6 m <sup>2</sup> /h (High Speed)
<b>Ancho máximo de impresión</b>	1610 mm
<b>Ancho máximo del sustrato</b>	1620 mm
<b>Tipo de tinta / color</b>	Mimaki LUS-210: C, M, Y, K, W, CI (Tinta Clear: barniz, disponible próximamente)
<b>Paquete de tinta</b>	Botella de 1 litro
<b>Espesor del sustrato</b>	Hasta 1 mm
<b>Peso del sustrato en rollo</b>	Hasta 45 kg
<b>Conectividad</b>	USB2.0 / Ethernet
<b>Electricidad</b>	Monofásico AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura: 20°C - 30°C Humedad: 35 - 65% Rh (sin condensación)
<b>Dimensiones (ancho x prof x altura)</b>	2775 x 700 x 1392 mm
<b>Peso</b>	167 kg
<b>Opciones</b>	Ionizador Nivelador (Level foot) Estabilizador (Lift-up block)



Expertos en impresión digital

## Publicidad

Telefono: +57 1 611 47 64  
E-mail: [mercadeo@grafix.com.co](mailto:mercadeo@grafix.com.co)

Dirección: Carrera 11A N° 93 A - 62 Oficina: 201  
Bogotá, Colombia.  
[www.grafix.com.co](http://www.grafix.com.co)



Velocidades de impresión basadas en pruebas hechas en fábrica. Producción total depende del RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de la tinta, velocidad de la conexión a la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Por favor visite: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2020, Mimaki USA, Inc.

Rev. 03/06/20