

JV200 Series



Impresora eco solvente de entrada

1.3m

1.6m

PERFECTO EQUIPO PARA COMENZAR

De gran valor en un tamaño compacto, la JV200 ofrece impresión duradera en interiores y exteriores de gran calidad gracias a su cabezal "330 engine", software fácil de usar y una garantía de 2 años para su tranquilidad. La impresora ideal para principiantes.

- Produzca fácilmente impresiones para interiores y exteriores en una gran selección de materiales con esta excelente calidad y producción estable.
- Disfrute de una calidad y productividad excepcionales, además de la mejor durabilidad para exteriores de la industria a un precio atractivo.
- El equipo ideal para rotulación de autos por el costo del equipo y de producción.
- Imprima una variedad de aplicaciones usando el sistema completo que incluye software fácil de usar, opciones de tinta, sistema de tinta a granel, herramientas de costo, etc.
- RIP software fácil de usar con perfiles de materiales standards pre establecidos.
- Calidad y productividad increíble que le permitirá ser muy competitivo.
- 2 Años de Garantía.
- La Tecnología de Núcleo de Mimaki le permitirá resultados excepcionales, estabilidad, gran productividad sin interrumpir sus impresiones ni pérdida de material.
- Seleccione en sus dos tamaños de acuerdo a su necesidad.

Para mejor resultados usar tinta original Mimaki.

Cabezal	On-demand piezo print head (single)	
Resolución de Impresión	X: 600, 1200 dpi Y: 600, 900, 1200 dpi	
Velocidad Impresión (4 colores)	183 pies2 /hr (17 m2/hr)	
	JV200-130	JV200-160
Máximo ancho de Impresión	53.6" (1361 mm)	63.4" (1610 mm)
Máximo ancho de Material	53.9 " (1371 mm)	63.8" (1620 mm)
Peso (sin empaque)	284.4 lbs (129 kg)	297.6 lbs (135 kg)
Tinta /Color	Tintas Eco-Solvente	
	SS22 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or)	
Empaque	440ml Cartridges	
	1L Bulk Ink Package para ser usado con el sistema bulk de Mimaki	
Ancho de material	Hasta 0.04 pulgadas (1 mm) Altura de cabezal : manual, dos configuraciones (1.5, 2.0 mm)	
Peso de material	55 lbs. (25 kg) (con opcional)	
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA	
Interface	USB 2.0 Hi-speed Ethernet 1000 BASE-T	
Surtidor de Energía	AC (100-120V / 200-240V±10%) × two 50/60Hz±1Hz	
Consumo de Energía	Max. 1320W x2 Modo pausa: 4.5W	
Condiciones Ambientales	Temperatura: 68–86 °F (20–30 °C)	
	Humedad: 35–65%	
Dimensiones (W x D x H)	JV200-130: 99 in W x 29.5 in D x 54 in H (2520 mm W x748 mm Dx1370 mm H)	
	JV200-160: 109 in W x 29.5 in D x 54 in H (2770 mm W x 748 mm D x 1370 mm H)	
Ocionales	Mimaki Bulk Ink System, NCU OPT, MBIS BKT OPT	

Impresora eco solvente de entrada

1.3m

1.6m