

SWJ-320 S2 / 4



Impresora formato ancho solvente rollo a rollo

3.20m

Impresora rollo a rollo solvente

La impresora SWJ-320 S2 / S4 de formato ancho ofrece productividad y funcionalidad para una amplia variedad de aplicaciones. Admite sustratos en rollos de hasta 325 cm de ancho e imprime a velocidades de hasta 83 m² por hora. Su alta calidad de producción se logra mediante la impresión de gota variable y resoluciones de hasta 1.080 dpi. Usa tinta ecosolvente en económicos frascos de 2 litros para aplicaciones de letreros, señales y gráficos. Disponible en dos modelos: S2 con dos cabezales de impresión en línea y S4 con cuatro cabezales de impresión escalonados.

- Formato super ancho que imprime materiales hasta 325 cm
- Velocidades de impresión de hasta 83 m² por hora
- Resolución de impresión de alta calidad, hasta 1.080 dpi
- Impresión de gota variable para obtener imágenes uniformes
- Aplicaciones idóneas para interiores y exteriores
- Económicos frascos de tinta de 2 litros
- Unidad de calentador inteligente de tres pasos y ventilador de secado
- Función de recuperación de boquillas

Para mejores resultados use tintas originales Mimaki

Mimaki™ SWJ-320 S2 / S4

Cabezal	S2 - 2 cabezales / S4 4 cabezales on demand (escalonados)		
Resolución de impresión	600 / 900 / 1,200 x 360 / 540 / 720 / 1080 dpi		
Tipo de tinta	CS100 tinta Solvente		
	2L botella / cada color		
	Color CMYK		
Ancho máximo de material	3,250 mm		
Ancho mínimo de material	210 mm		
Grosor	1.0 mm o menos		
Peso de material	Alimentación hasta 100 Kg		
	Recojo hasta 40 Kg		
Sistema de secado	Tres estaciones (Pre / Impresión / Post) ventiladores de secado		
Interface	USB 2.0		
Sistema de material	Equipado con sistema de alimentación y enrollado		
Velocidad de impresión	Borrador Lona	: S4 - 83 m ² /h S2 - 51.9 m ² /h	300 x 600 dpi 2 pasadas Bi
	Producción Lona	: S4 - 40 m ² /h S2 - 22.2 m ² /h	540 x 600 dpi 4 pasadas Bi
	Calidad Lona	: S4 - 28.7 m ² /h S2 - 15.6 m ² /h	720 x 600 dpi 8 pasadas Bi
Tecnología	Gota variable		
	NCR recuperación de boquillas para garantizar alta calidad de impresión		
Dimension equipo (A x L x H)	4,560 mm x 1,200 mm x 1.405 mm		
Peso	600 Kg		
Alimentación eléctrica	AC 200 – 240 V ± 10% 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A o menos		
Consumo de Energía	3.6 kW o menos		
Condiciones operativas	Temperatura : 20 - 35 °C		
	Humedad : 35 - 65% Rh (sin condensación)		
	Gradiente de temperatura : Menos de ± 10 °C/h (± 18 °F/h)		

impresora formato ancho solvente rollo a rollo

3.20m

Favor visítenos : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150 - A Satellite Blvd., Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión están basados en pruebas en la fábrica. Los resultados finales estarán sujetos al driver / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, saturación de tinta, velocidad de la red, etc.

Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeto a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/10/16