

TS200-1600



Impresora de sublimación de alta calidad de imagen

1.6m

El siguiente nivel en sublimación empieza aquí

La Mimaki TS200-1600 es una impresora de sublimación por transferencia de 1.6m de última generación que combina gran calidad de imagen con facilidad de uso. Construido con el motor característico de la serie 330 y un solo cabezal de impresión de alta densidad, ofrece resultados vívidos y de alta resolución para aplicaciones textiles, ropa deportiva, decoración de hogar y publicidad. La TS200-1600 se puede configurar con 4 colores para mayor productividad o con 8 colores, donde se incluye naranja, violeta, amarillo fluorescente y rosa fluorescente para mayor vitalidad en los colores y flexibilidad creativa. Diseñado para eficiencia, la TS200-1600 cuenta con acceso remoto, software intuitivo y diseño de fácil mantenimiento, lo que lo hace ideal para entornos centrados en producción.

- Detalles finos y colores sólidos con alta densidad de tinta y tamaño de gota mínimo de 4 pl.
- 8 colores con violeta, naranja, rosa fluorescente, amarillo fluorescente y aumenta la gama de colores en un 22%
- Velocidad de hasta 70 metros cuadrados / h mientras mantiene una excelente calidad de imagen y saturación.
- La tecnología PICT Mimaki Cloud proporciona información sobre el sistema operativo y el consumo de tinta.
- Mimaki Remote Access (MRA) permite el funcionamiento en tiempo real y estado de la impresora desde teléfonos inteligentes o PC.
- Funciones integradas de ahorro de tinta reducen los costos de funcionamiento hasta en un 50%.
- Acceso de mantenimiento con un solo toque, paquetes de tinta ecológica de 2 litros, chequeo automático de boquillas y ajuste de la posición y alimentación de puntos a través de Mimaki Core Technologies integradas.

Para mejores resultados usar tintas originales.

Mimaki®

TS200-1600

Cabezal		Un cabezal on-demand, piezo print head
Resolución de Impresión		Y:300,600,900 dpi X:600 dpi
Velocidad de impresión(modos 4 color)		753.5 sqft/hr (70 sqm/hr)
Tinta		
Tipo/Color	Sb411	4color: BI M Y K 8color: BI M Y K Vi Or Fy Fp
Máximo ancho de impresión		63.3 inch (1610 mm)
Max ancho de material		63.7 inch (1620 mm)
Grosor		0.039 inches (1.0 mm)
Peso del rollo		(a) 55.1 lb. (25.0 kg) (b) 99.2 lb. (45.0 kg) - Con instalación del nivelador de equipo (Opt-J0502)
Presentación de la Tinta		Paquete de 2L
Certificación		VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC, UKCA
Interface		Ethernet 1000BASE-T (Recomendado), USB2.0 Hi-Speed
Energia		AC100~120V/200~240V±10% 3A 50/60Hz±1Hz
Consumo de electricidad		Max. 250W o menos
Condiciones operativas		Temperatura: 68° to 86° F (20° to 30° C)
		Humedad: 35% to 65%
Dimensiones(W x D x H)		109 in x 29.4 in x 63.8 in (2770 mm x 748 mm x 1623 mm)
Peso(equipo)		341.7 lbs (155.0 kg)

Impresora de sublimación de alta calidad de imagen

1.6m

Favor visitar : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
4851 Thurmon Tanner Parkway, Ste. 100 | Flowery Branch | GA 30542

Las velocidades de impresión son pruebas de fábrica. Los resultados depende del controlador front-end / RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc.
Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2025, Mimaki USA, Inc.

Rev. 09/18/2025