

JV330 Series



Tecnología de Alta Producción

1.6m

1.3m

Capacidad para Impresión Comercial

Compatible con las tintas eco-solvente originales de Mimaki esta impresora ofrece un flujo de trabajo a nivel comercial para negocios de impresión de alta demanda. Capaz de producir una gran variedad de letreros y aplicaciones gráficas incluyendo lonas impresas, vinilos, gráficos de ventanas, rotulación de autos y mas para interiores y exteriores.

- Unidad de carga de material múltiple
- Cortador XY integrado
- Iluminación en la mesa de impresión
- Función de corte en forma de V
- Acceso Remoto Mimaki
- 2 cabezales escalonados (6400 boquillas)

Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki.

Mimaki® JV330 Series

Cabezal	Piezo electric bajo demanda (2 cabezales escalonados)
Resolución de Impresión	600dpi, 800 dpi, 900dpi, 1200dpi
Velocidad de impresión (4 color mode)	Hasta 1076.4 SqFt/Hr (100.00 m2/h)
Máximo ancho de impresión	53.5 in (1360 mm) 63.4 pulgadas (1610 mm)
Máximo ancho de material	53.9in (1370 mm) 63.8 pulgadas (1620 mm)
Tipo de tinta /Color	Tinta eco solvente
	SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W)
	BS4 (C, M, Y, K)
Presentación	2L ink pack
Grosor del material	Hasta 0.04 pulgadas (1.0 mm)
Peso del material	Un rollo : Max. 45 kg (99.2 lb) o menos
	Tres rollos : Total 90 kg (198.4 lb) o menos
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA, GREENGUARD Gold Certificate No. 67174-420
Interface	Ethernet 1000 BASE-T (Recomendado) / USB2.0 Hi-speed
Energía	Unidad principal: (Single phase AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) ×2
Consumo de Energía	Max. 1,440 W o menos x 2 / Min. 4.5 W o menos (Modo Pausa)
Condiciones Operativas	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F)
	Humedad: 35–65% Rh (Sin condensación)
	Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F)
	Nivel de polvo similar a una oficina
Dimensiones (W x D x H)	2,920 × 1,215 × 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4") 3,170 × 1,215 × 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4")
Peso	789.2 lbs. (358 kg)

Tecnología de Alta Producción

1.6m

1.3m

Favor visite : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión es basada en pruebas de fábrica. Las condiciones pueden variar de acuerdo a la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeta a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2022, Mimaki USA, Inc.

Rev. 4/25/22